

REGISTROS DE INCORPORACIÓN



REF **3151**
1/2" M X 16mm



REF **3150**
1/2" M X PE 20mm

Cuerpo en PVC alta resistencia
Esfera en acetal
Empaques en elastómero TPV
Rosca macho en bronce DZR 1/2" NPT
Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
Libre de mantenimiento
Uso para apertura y cierre de flujo de agua potable
Espesores de cédula 80
Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
Sistemas de acople para rosca hembra de 1/2" NPT
Para tubería PEALPE y tuberías PE

REGISTROS ANTIFRAUDE



REF **3162**
1/2" H X 1/2" H



REF **3180**
1/2" H X 1/2" M



REF **3097**
1/2" H X Telescópico



REF **3158**
1/2" H X 16mm

Exclusivo sistema de bloqueo antifraude

Cuerpo en PVC alta resistencia
Esfera en acetal
Empaques en elastómero TPV
Roscas hembra en bronce DZR 1/2" NPT
Roscas macho en bronce DZR 1/2" NPT
Tornillo antifraude en acero inoxidable
Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
Libre de mantenimiento
Uso para apertura y cierre de flujo de agua potable
Espesores de cédula 80
Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C

REGISTROS DE CONTROL (tipo usuario)



REF **3164**
1/2" H X 1/2" H



REF **3094**
1/2" X Telescópico

Cuerpo en PVC alta resistencia
Esfera en acetal
Empaques en elastómero TPV
Rosca hembra en bronce DZR 1/2" NPT
Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
Manija de fácil operación para comodidad del usuario
Libre de mantenimiento
Espesores de cédula 80
Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
Sistemas de acople para rosca macho de 1/2" NPT

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS



MICROMEDIDORES



Volumétrico



Velocidad
Chorro único



Velocidad
Chorro múltiple



Cajilla
Plástica

MACROMEDIDORES



Electromagnético



Tipo Woltman



Ultrasónico